

MILIEUBEDELING

Product:**Jansen VISS HI TVS 50**

vliesgevelsstijl 50x120mm met vliesgevelregel 50x80mm

Toepassing:

Vliesgevel per m²

Functionele eenheid:

Een vliesgevel met een stramen van 1800 mm x 3600 mm, onderdeel van een gebouw met een hoogte van 50 m en een breedte van 30 m, gesitueerd in een bebouwde omgeving in winddrukgebied II. De vliesgevel voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit en de VMRG kwaliteitseisen. Van het beschouwde segment wordt één stijl en één regel meegenomen, inclusief afwerking, vervangingen en onderhoud. De hoeveelheden zijn teruggerekend naar een oppervlak van 1 m². Bepaling, beglazing, stelkozijn, hang- en sluitwerk, sustkast, dorpel en/of waterkering zijn niet meegenomen.

Vergeleken met o.a.:

Aluminium (50x175), poedercoating
Aluminium (50x175), geanodiseerd
Gelat. lariks (60x175), aluminium dekljst, poedercoating
Staal (50x120), aluminium dekljst, poedercoating

Resultaat:

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Jansen VISS HI TVS 50 tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur[®] en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR[®]

Namens NIBE bv



Dr. ir. Mantijn van Leeuwen
(directie NIBE)



ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op:

12-9-2022

Geldig tot:

12-9-2024

JANSEN

Certificaathouder:**Jansen AG**

Industriestrasse 34
9463 Oberriet
t: +31 (0)20 899 95 20
e: info.netherlands@jansen.com
w: <http://www.jansenstaal.nl>

nibe

Campus Werkspoor
Nijverheidsweg 16G
3534 AM UTRECHT
T +31(0)88 998 37 75
E info@nibe.org
W www.nibe.org