MILIEUBEOORDELING

Product: **Rhenofol® CG**

Toepassing: Dakbedekking plat dak, mechanisch bevestigd

Functionele eenheid: 1 m² dakbedekking incl. bevestigingsmaterialen van een waterdicht plat of flauw hellend dak met een maximale hellingshoek van 20° die minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, op basis van een dak van 1000 m² (40x25 m) welke representatief geldend is voor dakoppervlakken van meer dan 50 m². De gehanteerde beschouwingsperiode is 25 jaar.

Vergeleken met o.a.:
Plantaardig dakmembranen
Bitumen
EPDM dakmembranen
TPO dakbanen
POCB dakmembranen

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Rhenofol® CG tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv
Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv.
Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR®

Namens NIBE Research bv

ir. Jörg Blass
(directie NIBE)

ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: **1-5-2021**
Geldig tot: **1-5-2023**

Certificaathouder:
FDT Flachdach Technologie GmbH
Eisenbahnstraße 6-8
D-68199 Mannheim, Duitsland
t: +49 621 8504 375
e: export@fdt.de
w: www.fdt.de

Campus Werkspoor
Nijverheidsweg 16A
3534 AM UTRECHT
T +31(0)88 998 37 75
E info@nibe.org
W www.nibe.org