

# MILIEUBEORDELING

**Product:** Unidek EcoPlus

**Toepassing:** Isolatie plat dak

**Functionele eenheid:** Isolatiemateriaal toegepast in een (platte) warmdak constructie gedurende een periode van 75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 m<sup>2</sup> beloopbare (drukvast) isolatie, met een dusdanige isolerende waarde dat er voor de gehele dakconstructie minimaal een warmteweerstand (R) van 6,0 m<sup>2</sup>.K/W wordt behaald.

**Vergeleken met o.a.:** EPS platen  
Glaswol platen  
Kurk, geëxpandeerd  
Resolschuim platen  
Steenwol platen

**Resultaat:** Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Unidek EcoPlus tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

## Verklaring van NIBE Research bv


Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur<sup>®</sup> en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

# DUBOKEUR<sup>®</sup>

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass  
(directie NIBE)



ing. Laureen van Munster  
(projectleider NIBE)

**Uitgegeven op:** 1-2-2022

**Geldig tot:** 1-2-2024



**Certificaathouder:**  
**Kingspan Unidek B.V.**  
Postbus 101  
5420 AC Gemert  
t: 0492 378 111  
e: info@kingspanunidek.nl  
w: www.kingspanunidek.nl



Campus Werkspoor  
Nijverheidsweg 16G  
3534 AM UTRECHT  
T +31(0)88 998 37 75  
E info@nibe.org  
W www.nibe.org