

MILIEUBEDELING

Product: Veveo Collix Pro Finish Mat

Toepassing: Binnenmuurverf

Functionele eenheid: De benodigde hoeveelheid witte muurverf om 1 m² gipsen binnenwand dekkend te verven. Toegepast over een periode van 75 jaar waarbij de verf onderhouden wordt. Voor de dekkingsgraad van de verf is een minimum van 98% aangehouden. Bij het verbruik is uitgegaan van de nat opgebrachte massa.

Vergeleken met o.a.: Watergedragen natuurverf
Watergedragen acrylaatdispersie verf
Watergedragen alkyd emulsie verf
Watergedragen polyurethan-acrylaat verf

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Veveo Collix Pro Finish Mat tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur[®] en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR[®]

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)



ir. Olga van der Velde
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 01-07-2019

Geldig tot: 01-07-2021

VEVEO
COATINGS

Certificaathouder:

Veveo Coatings
Postbus 42
1420 AA Uithoorn
t: 0031 (0) 297 - 54 18 50
e: info@veveo.nl
w: www.veveo.nl

NIBE
EXPERTS IN
SUSTAINABILITY

Bussummergrindweg 1B
1406 NZ Bussum
T +31(0)35 694 82 33
E info@nibe.org
W www.nibe.org