

MILIEUBEORDELING

Product: **Flagon EP/PV**

Toepassing: Dakbedekking plat dak, met ballast

Functionele eenheid: 1 m² dakbedekking incl. ballast (80 kg/m² grind) van een waterdicht plat of flauw hellend dak met een maximale hellingshoek van 20° die minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, op basis van een dak van 1000 m² (40x25 m²) als representatief geldend voor dakoppervlakken van meer dan 50 m². De gehanteerde beschouwingsperiode is 75 jaar.

Vergeleken met o.a.: Bitumen
EPDM dakbanen
PVC dakbanen
TPO dakbanen

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Flagon EP/PV tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR®

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)



ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op:

6-9-2021

Geldig tot:

6-9-2023



Certificaathouder:

SOPREMA BV
Geeuwkade 21
8651 AA IJLST
t: +31 (0) 515 533 000
e: info@soprema.nl
w: www.soprema.nl



Campus Werkspoor
Nijverheidsweg 16G
3534 AM UTRECHT
T +31(0)88 998 37 75
E info@nibe.org
W www.nibe.org