

MILIEUBEDELING

Product:**Interface Tapijt tegels**

De complete lijst met tapijttegels waarvoor dit certificaat geldig is, staan genoemd in bijlage A

Toepassing:

Vloerafwerking Utiliteitsbouw

Functionele eenheid:

Vloerafwerking inclusief bevestiging, toegepast in een kantoor, vergeleken over een periode van 20 jaar, vergeleken per functionele eenheid van 1 m². De vloerafwerkingen voldoen minimaal aan de klasse 33 (voor zwaar gebruik in de utiliteitsfunctie), volgens de ISO 2009.

Vergeleken met o.a.:

Tapijt van Nylon met een drager en rug van Polypropyleen
Tapijt van Nylon met een drager en rug van Polyester
Linoleum 2,5 mm
Rubberen vloerbedekking (3,5mm)
PUR-gietvloer, met epoxy primer

Resultaat:

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Interface Tapijt tegels tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur[®] en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR[®]

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)



ing. Kamiel Jansen
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op:**15-10-2018****Geldig tot:****15-10-2020**

Interface[®]

Certificaathouder:**Interface European Manufacturing B.V.**

Industrielaan 15, PO box 16
3925 ZG Scherpenzeel
t: +31 (0)33 277 5555
e: interface.nl@interface.com
w: www.interface.com



Bussummergrindweg 1B
1406 NZ Bussum
T +31(0)35 694 82 33
E info@nibe.org
W www.nibe.org