

# MILIEUBEORDELING

**Product:** Dubbelwandige aluminium dakgoot

**Toepassing:** Dakgoot

**Functionele eenheid:** Een dakgoot toegepast in de Agentschap NL Referentie Rijwoning gedurende een periode van 75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 strekkende meter goot, waarbij is uitgegaan van een goot met een minimale breedte van 150 mm. De benodigde bevestigingsmiddelen zijn in de beschouwing meegenomen. In de berekening zijn de verbindings- en/of eindstukken niet meegenomen.

**Vergeleken met o.a.:** Koper  
Polyester (GVP)  
PVC  
Multiplex Okoume / Zink  
Zink

**Resultaat:** Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Dubbelwandige aluminium dakgoot tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

## Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

# DUBOKEUR®

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass  
(directie NIBE)



ir. Olga van der Velde  
(projectleider NIBE)

**Uitgegeven op:** 01-02-2019  
**Geldig tot:** 01-02-2021



**Certificaathouder:**  
**N.A.G. B.V.**  
Loodsweg 19  
1525 RH Westknollendam  
t: 075 - 6877034  
e: info@nag.nl  
w: www.nag.nl



**NIBE**  
EXPERTS IN  
SUSTAINABILITY

Bussummergrindweg 1B  
1406 NZ Bussum  
T +31(0)35 694 82 33  
E info@nibe.org  
W www.nibe.org