

MILIEUBEORDELING

Product: Enkelwandig getrokken aluminium dakgoot

Toepassing: Dakgoot

Functionele eenheid: Een dakgoot toegepast in de Agentschap NL Referentie Rijwoning gedurende een periode van 75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 strekkende meter goot, waarbij is uitgegaan van een goot met een minimale breedte van 150 mm. De benodigde bevestigingsmiddelen zijn in de beschouwing meegenomen. In de berekening zijn de verbindings- en/of eindstukken niet meegenomen.

Vergeleken met o.a.: Koper
Polyester (GVP)
PVC
Multiplex Okoume / Zink
Zink

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Enkelwandig getrokken aluminium dakgoot tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR®

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)



ir. Olga van der Velde
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 01-02-2019
Geldig tot: 01-02-2021



Certificaathouder:
N.A.G. B.V.
Loodsweg 19
1525 RH Westknollendam
t: 075 - 6877034
e: info@nag.nl
w: www.nag.nl



NIBE
EXPERTS IN
SUSTAINABILITY

Bussummergrindweg 1B
1406 NZ Bussum
T +31(0)35 694 82 33
E info@nibe.org
W www.nibe.org