

MILIEUBEDELING

Product: Royal Novoproof® DA-S
Type: Met een dikte van 2,5 mm

Toepassing: Dakbedekking plat dak; mechanisch bevestigd

Functionele Eenheid: 1m² dakbedekking incl. bevestigingsmaterialen van een waterdicht plat of flauw hellend dak met een maximale hellingshoek van 20° die minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, op basis van een dak van 1000 m² (40x25 m¹) als representatief geldend voor dakoppervlakken van meer dan 50 m². De gehanteerde beschouwingsperiode is 75 jaar.

Vergeleken met o.a.: Bitumen
Plantaardige membraam,
POCB dakbanen
PVC dakbanen
TPO dakbanen

Resultaat: Dit product behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzaam bouwen (DUBO) keuze.

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzaam bouwen (DUBO) keuze.

DUBOKEUR®

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)



ing. Kamiel Jansen
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 01-07-2017

Geldig tot: 01-07-2019



Certificaathouder:
Royal Roofing Materials BV
Bijsterhuizen 40-08
6604 LW Wijchen
t: +31 (0) 24 377 32 73
e: info@royalroofingmaterials.com
w: www.royalroofingmaterials.com



Bussummergrindweg 1B
1406 NZ Bussum
T +31(0)35 694 82 33
E info@nibe.org
W www.nibe.org