

MILIEUBEDELING

Product: **Pipelife PVC drie lagen buis (315 mm)**
(minstens 20% gerecycled)

Toepassing: Buitenriolering (300 mm)

Functionele Eenheid: Een vrij-verval buitenriolering met een lengte van 50 meter voor de inzameling van hemelen en communaal afvalwater (inclusief onderlinge verbindingen, exclusief putten) toegepast in een niet zettingsgevoelig gebied. De volledige materialisatie is teruggerekend naar 1 meter rioolbuis met een inwendige diameter van circa 300 mm.

Vergeleken met o.a.: Beton (300 mm)
Gres (300 mm)
PP (315 mm)
PVC (volwandig; 315 mm)

Resultaat: Dit product behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzaam bouwen (DUBO) keuze.

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzaam bouwen (DUBO) keuze.

DUBOKEUR®

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)



ing. Kamel Jansen
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: **01-09-2017**

Geldig tot: **01-09-2019**

PIPELIFE 

Certificaathouder:
Pipelife Nederland B.V.
Postbus 380
1600 AJ Enkhuizen
t: 0228 - 355 555
e: info@pipelife.nl
w: www.pipelife.nl

NIBE
EXPERTS IN
SUSTAINABILITY

Bussummergrindweg 1B
1406 NZ Bussum
T +31(0)35 694 82 33
E info@nibe.org
W www.nibe.org