MILIEUBEOORDELING

Product: **Wavin PVC Hemelwaterafvoer 80 mm**

Toepassing: PVC hemelwaterafvoer

Functionele Eenheid: Hemelwaterafvoer toegepast in de Agentschap NL Referentie Rijwoning gedurende een periode van 75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 strekkende meter hemelwaterafvoer, exclusief verbinding- en/of hulpstukken, met een minimale uitwendige diameter van 75 mm.

Vergeleken met o.a.:
Gevormd plaatstaal (gecoat en verzinkt - 75 mm)
PE (75 mm)
PP (75 mm)
Verzinkt staal (80 mm)
Zink (80 mm)

Resultaat: Dit product behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzaam bouwen (DUBO) keuze.

Verklaring van NIBE Research bv
Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv.
Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzaam bouwen (DUBO) keuze.

DUBOKEUR®

Namens NIBE Research bv

ir. Jörg Blass
(directie NIBE)

ing. Kamiel Jansen
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: **01-09-2017**
Geldig tot: **01-09-2019**

Certificaathouder:
Wavin Nederland B.V.
Postbus 5
7770 AA Hardenberg
t: 0523 - 288 165
e: info@wavin.nl
w: www.wavin.nl

Bussummergrindweg 1B
1406 NZ Bussum
T +31(0)35 694 82 33
E info@nibe.org
W www.nibe.org