

# MILIEUBEORDELING

**Product:** Unidek EPS 100

**Toepassing:** Plat dak isolatie

**Functionele eenheid:** Isolatiemateriaal toegepast in de spouwmuur van de Agentschap NL Referentie Rijwoning gedurende een periode van 75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 m<sup>2</sup>. Het isolatiepakket heeft een Rd waarde van minimaal 4,5 m<sup>2</sup>.K/W.

**Vergeleken met o.a.:** Biobased EPS  
Cellulair glas  
Eps  
Glaswol  
Steenwol  
Purschuim

**Resultaat:** Dit product behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzaam bouwen (DUBO) keuze.

## Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur<sup>®</sup> en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzaam bouwen (DUBO) keuze.

# DUBOKEUR<sup>®</sup>

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass  
(directie NIBE)



ing. Kamel Jansen  
(projectleider NIBE)

**Uitgegeven op:** 15-08-2017

**Geldig tot:** 15-08-2019



**Certificaathouder:**  
**Kingspan Unidek B.V.**  
Postbus 101  
5420 AC Gemert (Nederland)  
t: +31 (0) 492 378866  
e: eps@kingspanunidek.com  
w: www.unidek-eps.com



Bussummergrindweg 1B  
1406 NZ Bussum  
T +31(0)35 694 82 33  
E info@nibe.org  
W www.nibe.org