

MILIEUBEDELING

Product: Kingspan Therma TT46 FM

Type: Afschot isolatieplaat

Toepassing: Plat dak isolatie

Functionele Eenheid: Isolatiemateriaal toegepast in een (platte) warmdak constructie gedurende een periode van 75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 m² beloopbare (drukvast) isolatie, met een warmteweerstand van het materiaal (Rd) van minimaal 6,0 m²K/W.

Vergeleken met o.a.: EPS platen
Glaswol platen
Kurk, geëxpandeerd
PUR/PIRSchuim platen (pentaan geblazen)
Resolschuim platen

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat Kingspan Therma TT46 FM tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame (DUBO)keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur[®] en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzaam bouwen (DUBO) keuze.

DUBOKEUR[®]

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)



ing. Kamiel Jansen
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 15-12-2017

Geldig tot: 15-12-2019



Certificaathouder:

Kingspan Insulation B.V.

Postbus 6175
4000 HD Tiel
t: 0344 675 200
e: info@kingspaninsulation.nl
w: www.kingspaninsulation.nl



Bussummergrindweg 1B
1406 NZ Bussum
T +31(0)35 694 82 33
E info@nibe.org
W www.nibe.org