

MILIEUBEDELING

Product: Anti-Vandaal-Coating 'PSS 20'

Toepassing: Buitenmuur anti graffiti systemen

Functionele Eenheid: Als functionele eenheid is gekozen voor 1 m² beton als de ondergrond voor alle vergeleken coating systemen. Voor de berekening is er uitgegaan dat de frequentie van het aanbrengen van graffiti en het reinigen ervan gemiddeld 1x per jaar plaats vindt, waarbij het energieverbruik, de reinigingsmiddelen en het eventueel opnieuw aanbrengen van de coating in de beschouwing is meegenomen. De beschouwingsperiode is 25 jaar.

Vergeleken met o.a.: Siliconenhars coating op terpentine basis
Twee componenten polyurethaan coating (isocynaat + polyol)
Fluorosilaan impregnering op waterbasis
Fluorpolymeer impregnering op waterbasis
Parafinewas coating op waterbasis
Reinigen van gevel zonder graffiti beschermende coating/impregnering

Resultaat: Dit product behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzaam bouwen (DUBO) keuze.

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur[®] en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzaam bouwen (DUBO) keuze. Het hierboven benoemde product voldoet ook aan de BioBased criteria.

DUBOKEUR[®]

BIOBASED

Namens NIBE Research bv




ir. Jörg Blass
(directie NIBE)



ing. Kamel Jansen
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 15-04-2017

Geldig tot: 15-04-2019



Certificaathouder:
APP All Remove BV
Leuvert 8
5437 AG Beers (Nederland)
t: 0485-315621
e: info@appallremove.nl
w: www.app-protect.com



Bussummergrindweg 1B
1406 NZ Bussum
T +31(0)35 694 82 33
E info@nibe.org
W www.nibe.org